

ERRATA

Alpinópolis /MG, 20 de agosto de 2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025

OBJETO: “IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS”.

Tendo em vista impugnação ao edital e resposta deferindo pela alteração do descritivo dos itens pela Secretaria de Planejamento, fica retirado do descritivo de todos os itens os dizeres: **“FP>0,99,ou FP>0,97”** uma vez que já é solicitado Certificado de Avaliação da Conformidade conforme os requisitos das Portarias nº 20 e nº 62 do INMETRO, o itens passam a ter a seguinte descrição:

ÍTEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO
01	30	un	APAR. DE ILUM. DE LED PUBLICA SMD 40W, 4000K -5.000K, 5.600lm, IP66, FP>0,99, vida útil 102.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, ângulo de radiação luminosa 80º a 150º (tipo II Média Limitada (cut-off), tensão de alimentação nominal 100-277VAC, lente em policarbonato, distorção harmônica de corrente< 10%, temperatura ambiente de operação -30ºC a 50ºC, alumínio injetado, dimerização 0-10V, tomada base de de 7 pinos. Registrada no INMETRO P.62/2022 e Selo PROCEL.Para fins de comprovação das características das luminárias ofertadas deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes às luminárias LED:a). Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº. 20 e 62 do INMETRO das luminárias ofertadas.b). Registro de objeto no INMETRO ativo das luminárias ofertadas.c). Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto.d). Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado.e). Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 e 62 do INMETRO.f). Relatório de ensaio para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conforme EN55015 ou CISPR 15.h. Sistema de fixação para postes suporte padrão para tubo p 25m à 62mm; Cabo de alimentação com 05 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive cabo de proteção p.e.; Tomada base de 7 pinos para fotocélula.
02	100	un	APAR. DE ILUM. DE LED PUBLICA SMD 60W,4000K- 5.000K, 8.400lm, IP66, vida útil 102.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, ângulo de radiação luminosa 80º a 150º (tipo II Média Limitada (cut-off), tensão de alimentação nominal 100-277VAC, lente em policarbonato, distorção harmônica de corrente< 10%, temperatura ambiente de operação -30ºC a 50ºC, alumínio injetado, dimerização 0-10V, tomada base de de 7 pinos. Registrada no INMETRO P.62/2022 e Selo PROCEL .Para fins de comprovação das características das luminárias ofertadas deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes às luminárias LED:a). Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº. 20 e 62 do INMETRO das luminárias ofertadas.b). Registro de objeto no INMETRO ativo das luminárias ofertadas.c). Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto.d). Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado.e). Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 e 62 do INMETRO.f). Relatório de ensaio

ÍTEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO
			para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conforme EN55015 ou CISPR 15.h. Sistema de fixação para postes suporte padrão para tubo p 25m à 62mm; Cabo de alimentação com 05 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive cabo de proteção p.e.; Tomada base de 7 pinos para fotocélula.
03	50	un	APAR. DE ILUM. DE LED PUBLICA SMD 100W,4000K- 5.000K, 14000lm, IP66, FP>0,99, vida útil 102.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, ângulo de radiação luminosa 80º a 150º (tipo II Média Limitada (cut-off), tensão de alimentação nominal 100-277VAC, lente em policarbonato, distorção harmônica de corrente< 10%, temperatura ambiente de operação -30ºC a 50ºC, alumínio injetado, dimerização 0-10V, tomada base de de 7 pinos. Registrada no INMETRO P.62/2022 e Selo PROCEL.Para fins de comprovação das características das luminárias ofertadas deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes às luminárias LED:a). Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº. 20 e 62 do INMETRO das luminárias ofertadas.b). Registro de objeto no INMETRO ativo das luminárias ofertadas.c). Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto.d). Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado.e). Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 e 62 do INMETRO.f). Relatório de ensaio para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conforme EN55015 ou CISPR 15.h. Sistema de fixação para postes suporte padrão para tubo p 25m à 62mm; Cabo de alimentação com 05 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive cabo de proteção p.e.; Tomada base de 7 pinos para fotocélula.
04	50	un	APAR. DE ILUM. DE LED PUBLICA SMD 150W, 4000K - 5.000K, 21.000lm, IP66, vida útil 102.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, ângulo de radiação luminosa 80º a 150º (tipo II Média Limitada (cut-off), tensão de alimentação nominal 100-277VAC, lente em policarbonato, distorção harmônica de corrente< 10%, temperatura ambiente de operação -30ºC a 50ºC, alumínio injetado, dimerização 0-10V, tomada base de de 7 pinos. Registrada no INMETRO P.62/2022 e Selo PROCEL.Para fins de comprovação das características das luminárias ofertadas deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes às luminárias LED:a). Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº. 20 e 62 do INMETRO das luminárias ofertadas.b). Registro de objeto no INMETRO ativo das luminárias ofertadas.c). Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto.d). Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado.e). Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 e 62 do INMETRO.f). Relatório de ensaio para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conforme EN55015 ou CISPR 15.h. Sistema de fixação para postes suporte padrão para tubo p 25m à 62mm; Cabo de alimentação com 05 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive cabo de proteção p.e.; Tomada base de 7 pinos para fotocélula.
05	50	un	APAR. DE ILUM. DE LED PUBLICA SMD 180W, 4000K - 5.000K, 25.200lm, IP66, vida útil 102.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, ângulo de radiação luminosa 80º a 150º (tipo II Média Limitada (cut-off), tensão de alimentação nominal 100-277VAC, lente em policarbonato, distorção harmônica de corrente< 10%, temperatura ambiente de operação -30ºC a 50ºC, alumínio injetado, dimerização 0-10V, tomada base de de 7 pinos. Registrada no INMETRO P.62/2022 e Selo PROCEL.Para fins de comprovação das características das luminárias ofertadas deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes às luminárias LED:a). Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº. 20 e 62 do INMETRO das luminárias ofertadas.b). Registro de objeto no INMETRO ativo das luminárias ofertadas.c). Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto.d). Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado.e). Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 e 62 do INMETRO.f). Relatório de ensaio para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conforme EN55015 ou CISPR 15.h. Sistema de fixação para postes suporte padrão para tubo p 25m à 62mm; Cabo de alimentação com 05 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive cabo de proteção p.e.; Tomada base de 7 pinos para fotocélula.
06	70	un	APAR. DE ILUM. DE LED PUBLICA SMD ORNAMENTAL TIPO (RUBI) 100W, 4000K-5.000K, 15.000lm, IP66, vida útil 102.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, ângulo de radiação luminosa 150º, tensão de alimentação 100-250VAC, lente em policarbonato, distorção harmônica de corrente< 10%, temperatura ambiente de operação -30ºC a 50ºC. a) Declaração de garantia das luminárias ornamental tipo (rubi), por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária. Ainda deverá apresentar ficha técnica com os dados

ÍTEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO
			declarados e comprovados com laudo de fotometria por laboratório acreditado no INMETRO. Sistema de fixação para postes suporte padrão para tubo p 25m à 62mm; Cabo de alimentação com 05 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive cabo de proteção p.e.; Tomada base de 7 pinos para fotocélula.
07	70	un	APAR. DE ILUM. DE LED PUBLICA SMD ORNAMENTAL TIPO (RUBI) 150W,4000K-5.000K, 22.500lm, IP66, vida útil 102.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, ângulo de radiação luminosa 150º, tensão de alimentação 100-250VAC, lente em policarbonato, distorção harmônica de corrente < 10%, temperatura ambiente de operação -30°C a 50°C. a) Declaração de garantia das luminárias ornamental tipo (rubi), por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária. Ainda deverá apresentar ficha técnica com os dados declarados e comprovados com laudo de fotometria por laboratório acreditado no INMETRO. Sistema de fixação para postes suporte padrão para tubo p 25m à 62mm; Cabo de alimentação com 05 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive cabo de proteção p.e.; Tomada base de 7 pinos para fotocélula.

Com a modificação faz-se necessária alteração da data de abertura do certame, sendo designada nova data para recebimento e abertura das propostas, sendo o dia **05/09/2025 às 13h**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital em epígrafe inclusive quanto ao valor estimado, as divergências apresentadas tratam-se erros materiais perfeitamente sanáveis

Esta errata, está à disposição dos interessados no site www.alpinopolis.mg.gov.br, bem como www.licitardigital.com.br

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALPINÓPOLIS**