


Goodyear EfficientGrip Performance - 175/70R14

Efficientgrip Performance é ideal para quem procura desempenho, eficiência e controle.



+ Atributos

— Especificações Completas

Medida do Pneu	175/70R14
Código do Produto	000000000000141202
Índice de Velocidade	T
##Load Index##	88
Índice de Velocidade	XL
Costado (Lateral)	BLT
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A
Carga Máxima (kgs)	560

Pressão Máxima de Inflação (PSI)	50
Largura da Secção (mm)	175,0
Profundidade de Sulco (mm)	6,800
Diametro Externo (mm)	0,00
Ruido Externo: Classificação	))
Ruido Externo: Valor	70 Db
Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Aderência no Molhado: Classificação	C
Certificação INMETRO	001241/2012

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/efficientgrip-performance?size=175/70R14&matnabr=141202>

Goodyear EfficientGrip Performance - 175/70R14

Efficientgrip Performance é ideal para quem procura desempenho, eficiência e controle.



+ Atributos

- Especificações Completas

Medida do Pneu	175/70R14	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	50
Código do Produto	000000000000141202	Largura da Secção (mm)	175,0
Índice de Velocidade	T	Profundidade de Sulco (mm)	6.800
##Load Index##	88	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	XL	Ruido Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	BLT	Ruido Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	560	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001241/2012

Goodyear Wrangler Workhorse AT - 265/70R16

O Wrangler WorkHorse AT (All Terrain) é um pneu de uso misto do segmento de SUVs e Pick Ups que oferece maior quilometragem, excepcional performance por meio de seu design e tecnologias superiores além da exclusiva tecnologia **Soybean Oil™** que utiliza o óleo de soja como recurso renovável o que reduz nosso uso de produtos à base de petróleo.



Atributos

Aplicação todo terreno (All Terrain)

Maior Quilometragem (**até 20% em comparação ao antecessor)

Excepcional performance no piso seco e também no molhado

Exclusiva tecnologia Soybean Oil (Óleo de Soja), recurso renovável que reduz nosso uso de produtos à base de petróleo e proporciona melhor performance em diferentes temperaturas

Especificações Completas

Medida do Pneu	265/70R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111569	Largura da Secção (mm)	265,0
Índice de Velocidade	T	Profundidade de Sulco (mm)	10.300
##Load Index##	112	Dímetro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	)))
Costado (Lateral)	VSB	Ruído Externo: Valor	74 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	360/A/B	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
Carga Máxima (kgs)	1120	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	000979/2012

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/wrangler-workhorse-at?size=265/70R16&matnabr=111569>

Goodyear Wrangler Workhorse AT - 265/70R16

O Wrangler WorkHorse AT (All Terrain) é um pneu de uso misto do segmento de SUVs e Pick Ups que oferece maior quilometragem, excepcional performance por meio de seu design e tecnologias superiores além da exclusiva tecnologia **Soybean Oil™** que utiliza o óleo de soja como recurso renovável o que reduz nosso uso de produtos à base de petróleo.



Atributos

Aplicação todo terreno (All Terrain)

Maior Quilometragem (**até 20% em comparação ao antecessor)

Excepcional performance no piso seco e também no molhado

Exclusiva tecnologia Soybean Oil (Óleo de Soja), recurso renovável que reduz nosso uso de produtos à base de petróleo e proporciona melhor performance em diferentes temperaturas

Especificações Completas

Medida do Pneu	265/70R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111569	Largura da Secção (mm)	265,0
Índice de Velocidade	T	Profundidade de Sulco (mm)	10.300
##Load Index##	112	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	)))
Costado (Lateral)	VSB	Ruído Externo: Valor	74 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	360/A/B	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
Carga Máxima (kgs)	1120	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	000979/2012

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/detalhes-de-pneus/steelmark-ags?size=275/80R22.5&matnbr=121760>

Steelmark AGS - 275/80R22.5

Pneu para eixos direcionais e livres no serviço regional

-  Transporte interurbano de passageiros
-  Transporte de Grãos / Colheitas
-  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos
-  Transporte de Líquidos
-  Transporte de contêineres
-  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)
-  Regional



Medida do pneu: 275/80R22.5

— Especificações completas

DIÂMETRO TOTAL	1017.50	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	146	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	123
		RÚIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RÚIDO EXTERNO: VALOR	70 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013

Steelmark AGS - 275/80R22.5

Pneu para eixos direcionais e livres no serviço regional

-  Transporte interurbano de passageiros
-  Transporte de Grãos / Colheitas
-  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos
-  Transporte de Líquidos
-  Transporte de contêineres
-  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)
-  Regional



Medida do pneu: 275/80R22.5

– Especificações completas

DIÂMETRO TOTAL	1017.50	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	123
		RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	1)
		RUIDO EXTERNO: VALOR	79 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013

Cooper Work Series RHD - 275/80R22.5

O pneu de quem faz o Brasil Rodar

- Transporte interurbano de passageiros
- Transporte de Grãos / Colheitas
- Transportadora de veículos
- Transporte de eletrodomésticos
- Transporte de Líquidos
- Transporte de contêineres
- Carga Seca (regional)
- Carga em geral (rodoviária)
- Regional



Medida do pneu: 275/80R22.5

- Especificações completas

DIÂMETRO TOTAL	1081.40	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	125
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	146	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	125
		RUÍDO EXTERNO- CLASSIFICAÇÃO	)))
		RUÍDO EXTERNO- VALOR	77 db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO- CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO- CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/detalhes-de-pneus/Cooper-WorkSeries-RHD?size=275/80R22.5&matnbr=124476>

Cooper Work Series RHD - 275/80R22.5

O pneu de quem faz o Brasil Rodar



Transporte interurbano de passageiros



Transporte de Grãos / Colheitas



Transporte de eletrodomésticos



Transporte de contêineres



Carga em geral (rodoviário)



Transportadora de veículos



Transporte de Líquidos



Carga Seca (regional)



Carga Seca (regional)



Regional



Medida do pneu: 275/80R22.5

Especificações completas			
DIÂMETRO TOTAL	1061.40	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	125
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	146	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	125
		RUÍDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	)))
		RUÍDO EXTERNO: VALOR	77 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013

Goodyear Eagle Sport 2

- 205/55R16

O Eagle Sport 2, é ideal para quem procura quilometragem, performance e economia de combustível.



Atributos

Exclusiva tecnologia "Wear Gauge", desenvolvida para que o consumidor possa acompanhar o nível de profundidade de sulco do pneu de forma simples e interativa, utilizando o máximo de sua vida útil.

Construção otimizada da estrutura e do footprint, que é a pegada do pneu no chão, proporcionando maior quilometragem (*até 15% superior ao seu antecessor)

Maior profundidade de sulcos, proporcionando melhor escoamento de água e aumentando o contato do pneu com o solo.

Novos compostos na banda de rodagem e um novo tipo de construção da carcaça que faz com que o pneu tenha um excelente resultado no consumo de combustível.

Especificações Completas

Medida do Pneu	205/55R16
Código do Produto	000000000000111418
Índice de Velocidade	V
##Load Index##	91
Índice de Velocidade	SL
Costado (Lateral)	VSB
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	300/A/A
Carga Máxima (kgs)	615

Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Largura da Secção (mm)	205,0
Profundidade de Sulco (mm)	7.200
Dímetro Externo (mm)	0.00
Ruído Externo: Classificação	))
Ruído Externo: Valor	70 Db
Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Aderência no Molhado: Classificação	C
Certificação INMETRO	001313/2012

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/eagle-sport-2?size=205/55R16>

Goodyear Eagle Sport 2 - 205/55R16

O Eagle Sport 2, é ideal para quem procura quilometragem, performance e economia de combustível.



Atributos

Exclusiva tecnologia "Wear Gauge", desenvolvida para que o consumidor possa acompanhar o nível de profundidade de sulco do pneu de forma simples e interativa, utilizando o máximo de sua vida útil.

Construção otimizada da estrutura e do footprint, que é a pegada do pneu no chão, proporcionando maior quilometragem (*até 15% superior ao seu antecessor)

Maior profundidade de sulcos, proporcionando melhor escoamento de água e aumentando o contato do pneu com o solo.

Novos compostos na banda de rodagem e um novo tipo de construção da carcaça que faz com que o pneu tenha um excelente resultado no consumo de combustível.

Especificações Completas

Medida do Pneu	205/55R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111418	Largura da Secção (mm)	205,0
Índice de Velocidade	V	Profundidade de Sulco (mm)	7.200
##Load Index##	91	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	VSB	Ruído Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	300/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	615	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001313/2012

Goodyear EfficientGrip Performance - 205/55R16

Efficientgrip Performance é Ideal para quem procura desempenho, eficiência e controle.



Atributos

Composto da banda de rodagem desenvolvido para otimizar a aderência nos pisos secos e molhados.*

Tecnologia ActiveBraking proporcionando maior contato do pneu com o solo nas frenagens.

Especificações Completas

Medida do Pneu	205/55R16
Código do Produto	000000000000108795
Índice de Velocidade	V
##Load Index##	91
Índice de Velocidade	SL
Costado (Lateral)	VSB
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A
Carga Máxima (kgs)	615

Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Largura da Secção (mm)	205,0
Profundidade de Sulco (mm)	7.400
Diametro Externo (mm)	0.00
Ruido Externo: Classificação	))
Ruido Externo: Valor	70 Db
Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Aderência no Molhado: Classificação	B
Certificação INMETRO	001313/2012

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/efficientgrip-performance?size=205/55R16&matnbr=108795>

Goodyear EfficientGrip Performance - 205/55R16

Efficientgrip Performance é ideal para quem procura desempenho, eficiência e controle.



Atributos

Composto da banda de rodagem desenvolvido para otimizar a aderência nos pisos secos e molhados.*


Tecnologia ActiveBraking proporcionando maior contato do pneu com o solo nas frenagens.

Especificações Completas

Medida do Pneu	205/55R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000108795	Largura da Secção (mm)	205,0
Índice de Velocidade	V	Profundidade de Sulco (mm)	7.400
##Load Index##	91	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruido Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	VS8	Ruido Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	615	Aderência no Molhado: Classificação	B
		Certificação INMETRO	001313/2012

Goodyear G32 Cargo - 225/65R16C

Pneu referência dentro do portfolio da Goodyear no segmento ULT, proporcionando durabilidade e resistência.



Atributos

Rodar tranquilo, confortável e silencioso.

Excelente quilometragem e tração.

Forte resistência a condições severas de serviços comerciais.**

Especificações Completas

Medida do Pneu	225/65R16C	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	69
Código do Produto	000000000000105705	Largura da Secção (mm)	225.0
Índice de Velocidade	R	Profundidade de Sulco (mm)	10.500
##Load Index##	112	Diametro Externo (mm)	660.0
Índice de Velocidade	D	Ruído Externo: Classificação	1)
Costado (Lateral)	BSW	Ruído Externo: Valor	71 dB
Carga Máxima (kgs)	1120	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
		Aderência no Molhado: Classificação	B
		Certificação INMETRO	001316/2012

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:
<https://www.goodyear.com.br/tire-details/g32-cargo?size=225/65R16C>

Goodyear G32 Cargo - 225/65R16C

Pneu referência dentro do portfolio da Goodyear no segmento
ULT, proporcionando durabilidade e resistência.



Atributos

Rodar tranquilo, confortável e silencioso.

Excelente quilometragem e tração.

Forte resistência em condições severas de serviços
comerciais.**

Especificações Completas

Medida do Pneu	225/65R16C	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	69
Código do Produto	000000000000105705	Largura da Secção (mm)	225,0
Índice de Velocidade	R	Profundidade de Sulco (mm)	10.500
##Load Index##	112	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	D	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	BSW	Ruído Externo: Valor	71 Db
Carga Máxima (kgs)	1120	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
		Aderência no Molhado: Classificação	B
		Certificação INMETRO	001316/2012