

SEQUÊNCIA DA ANÁLISE COMPARATIVA DOS DOCUMENTOS:

LOTE 15 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 23 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 28 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 29 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 30 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 34 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 35 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 36 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR – CATÁLOGO FILIPE

LOTE 08 PROPOSTA READEQUADA - CATÁLOGO FILIPE – CATÁLOGO OFICIAL TITAN

LOTE 26 CATÁLOGO FILIPE – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 33 CATÁLOGO FILIPE – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/efficientgrip-performance?size=175/70R14&matnbr=141202>

Goodyear EfficientGrip Performance - 175/70R14

Efficientgrip Performance é ideal para quem procura desempenho, eficiência e controle.



+ Atributos

- Especificações Completas

Medida do Pneu	175/70R14	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	50
Código do Produto	000000000000141202	Largura da Secção (mm)	175,0
Índice de Velocidade	T	Profundidade de Sulco (mm)	6,800
##Load Index##	88	Diametro Externo (mm)	0,00
Índice de Velocidade	XL	Ruido Externo: Classificação	)
Costado (Lateral)	BLT	Ruido Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	560	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001241/2012

AMM Licit x AMM Licit x (10) What x Caixa de x Prefeitura x Prefeitura x ChatGPT x Combine x Pneu Goc x

goodyear.com.br/tire-details/efficientgrip-performance?size=175/70R14&matnbr=141202

Google Mail EMail Zap Massa PM ADM AMM TCE CNPJ TRAB. FGTS TCE PP BPS Massa PDF Todos os favoritos

Atributos

Composto da banda de rodagem desenvolvido para otimizar a aderência nos pisos secos e molhados.*

Tecnologia ActiveBraking proporcionando maior contato do pneu com o solo nas frenagens.

Especificações Completas

Medida do Pneu	175/70R14	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	50
Código do Produto	000000000000141202	Largura da Secção (mm)	175,0
Índice de Velocidade	T	Profundidade de Sulco (mm)	6.800
##Load Index##	88	Dímetro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	XL	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	BLT	Ruído Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	560	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001241/2012

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/detalhes-de-pneus/steelmark-ags?size=215/75R17.5&matnabr=123344>

Steelmark AGS - 215/75R17.5

Pneu para eixos direcionais e livres no serviço regional

-  Transporte interurbano de passageiros
-  Transporte de Grãos / Colheitas
-  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos
-  Transporte de Líquidos
-  Transporte de contêineres
-  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)
-  Regional



Medida do pneu: 215/75R17.5

Especificações completas			
DIÂMETRO TOTAL	768.00	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	1700
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	128	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	102
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	124	CARGA MÁXIMA DUPLA	1600
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	102
		RUÍDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RUÍDO EXTERNO: VALOR	70 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	D
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	008807/2014

Especificações completas			
DIÂMETRO TOTAL	768.00	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	1700
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	126	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	102
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	124	CARGA MÁXIMA DUPLA	1600
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	102
		RUÍDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RUÍDO EXTERNO: VALOR	70 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	D
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	008807/2014



+ Atributos

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/wrangler-workhorse-at?size=265/70R16&matn=111569>

Goodyear Wrangler Workhorse AT - 265/70R16

O Wrangler WorkHorse AT (All Terrain) é um pneu de uso misto do segmento de SUVs e Pick Ups que oferece maior quilometragem, excepcional performance por meio de seu design e tecnologias superiores além da exclusiva tecnologia Soybean Oil[®] que utiliza o óleo de soja como recurso renovável o que reduz nosso uso de produtos à base de petróleo.



Atributos

Aplicação todo terreno (All Terrain)

Maior Quilometragem (**até 20% em comparação ao antecessor)

Excepcional performance no piso seco e também no molhado

Exclusiva tecnologia Soybean Oil (Óleo de Soja), recurso renovável que reduz nosso uso de produtos à base de petróleo e proporciona melhor performance em diferentes temperaturas

Especificações Completas

Medida do Pneu	265/70R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	00000000000111569	Largura da Secção (mm)	265,0
Índice de Velocidade	T	Profundidade de Sulco (mm)	10.300
##Load Index##	112	Dímetro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	)))
Costado (Lateral)	VSB	Ruído Externo: Valor	74 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	360/A/B	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
Carga Máxima (kgs)	1120	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	000979/2012

Especificações Completas			
Medida do Pneu	265/70R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111569	Largura da Secção (mm)	265,0
Índice de Velocidade	T	Profundidade de Sulco (mm)	10.300
##Load Index##	112	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruido Externo: Classificação	)))
Costado (Lateral)	VSB	Ruido Externo: Valor	74 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	360/A/B	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
Carga Máxima (kgs)	1120	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	000979/2012
Medidas Disponíveis			

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/detalhes-de-pneus/steelmark-ags?size=275/80R22.5&matnbr=121760>

Steelmark AGS - 275/80R22.5

Pneu para eixos direcionais e livres no serviço regional

-  Transporte interurbano de passageiros
-  Transporte de Grãos / Colheitas
-  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos
-  Transporte de Líquidos
-  Transporte de contêineres
-  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)
-  Regional



Medida do pneu: 275/80R22.5

Especificações completas			
DIÂMETRO TOTAL	1017.50	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	123
		RÚIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RÚIDO EXTERNO: VALOR	70 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013

Especificações completas			
DIÂMETRO TOTAL	1017.50	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	146	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	123
		RUÍDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RUÍDO EXTERNO: VALOR	70 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013



+ Atributos

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/detalhes-de-pneus/Cooper-WorkSeries-RHD?size=275/80R22.5&matnabr=124476>

Cooper Work Series RHD - 275/80R22.5

O pneu de quem faz o Brasil Rodar

-  Transporte interurbano de passageiros
-  Transporte de Grãos / Colheitas
-  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos
-  Transporte de Líquidos
-  Transporte de contêineres
-  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)
-  Regional



Medida do pneu: 275/80R22.5

Especificações completas			
DIÂMETRO TOTAL	1061.40	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	125
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	146	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	125
		RUÍDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	)))
		RUÍDO EXTERNO: VALOR	77 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013

Medida do pneu: 275/80R22.5

Especificações completas

DIÂMETRO TOTAL	1061.40	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	149	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	125
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	146	CARGA MÁXIMA DUPLA	3000
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	INFLAÇÃO DUPLA	125
		RUÍDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	)))
		RUÍDO EXTERNO: VALOR	77 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	003311/2013



Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:
<https://www.goodyear.com.br/tire-details/eagle-sport-2?size=205/55R16>

Goodyear Eagle Sport 2 - 205/55R16

O Eagle Sport 2, é ideal para quem procura quilometragem, performance e economia de combustível.



Atributos

Exclusiva tecnologia "Wear Gauge", desenvolvida para que o consumidor possa acompanhar o nível de profundidade de sulco do pneu de forma simples e interativa, utilizando o máximo de sua vida útil.

Novos compostos na banda de rodagem e um novo tipo de construção da carcaça que faz com que o pneu tenha um excelente resultado no consumo de combustível.

Construção otimizada da estrutura e do footprint, que é a pegada do pneu no chão, proporcionando maior quilometragem (*até 15% superior ao seu antecessor)

Maior profundidade de sulcos, proporcionando melhor escoamento de água e aumentando o contato do pneu com o solo.

Especificações Completas

Medida do Pneu	205/55R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111418	Largura da Secção (mm)	205,0
Índice de Velocidade	V	Profundidade de Sulco (mm)	7.200
##Load Index##	91	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	VSB	Ruído Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	300/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	615	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001313/2012

faz com que o pneu tenha um excelente resultado no consumo de combustível.

— Especificações Completas

Medida do Pneu	205/55R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111418	Largura da Secção (mm)	205,0
Índice de Velocidade	V	Profundidade de Sulco (mm)	7.200
##Load Index##	91	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruido Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	VSB	Ruido Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	300/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	615	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001313/2012

— Medidas Disponíveis

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/efficientgrip-performance?size=205/55R16&matnbr=108795>

Goodyear EfficientGrip Performance - 205/55R16

Efficientgrip Performance é ideal para quem procura desempenho, eficiência e controle.



Atributos

Composto da banda de rodagem desenvolvido para otimizar a aderência nos pisos secos e molhados.*

Tecnologia ActiveBraking proporcionando maior contato do pneu com o solo nas frenagens.

Especificações Completas

Medida do Pneu	205/55R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000108795	Largura da Secção (mm)	205,0
Índice de Velocidade	V	Profundidade de Sulco (mm)	7.400
##Load Index##	91	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	VSB	Ruído Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	615	Aderência no Molhado: Classificação	B
		Certificação INMETRO	001313/2012

Especificações Completas			
Medida do Pneu	205/55R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000108795	Largura da Secção (mm)	205,0
Índice de Velocidade	V	Profundidade de Sulco (mm)	7.400
##Load Index##	91	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruido Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	VSB	Ruido Externo: Valor	70 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Carga Máxima (kgs)	615	Aderência no Molhado: Classificação	B
		Certificação INMETRO	001313/2012
Medidas Disponíveis			

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:
<https://www.goodyear.com.br/tire-details/g32-cargo?size=225/65R16C>

Goodyear G32 Cargo - 225/65R16C

Pneu referência dentro do portfolio da Goodyear no segmento ULT, proporcionando durabilidade e resistência.



Atributos

Rodar tranquilo, confortável e silencioso.

Excelente quilometragem e tração.

Forte resistência a condições severas de serviços comerciais.**

Especificações Completas

Medida do Pneu	225/65R16C	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	69
Código do Produto	000000000000105705	Largura da Secção (mm)	225,0
Índice de Velocidade	R	Profundidade de Sulco (mm)	10.500
##Load Index##	112	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	D	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	BSW	Ruído Externo: Valor	71 Db
Carga Máxima (kgs)	1120	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
		Aderência no Molhado: Classificação	B
		Certificação INMETRO	001316/2012

Forte resistência é condições severas de serviços comerciais.**

— Especificações Completas

Medida do Pneu	225/65R16C	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	69
Código do Produto	000000000000105705	Largura da Secção (mm)	225,0
Índice de Velocidade	R	Profundidade de Sulco (mm)	10.500
##Load Index##	112	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	D	Ruido Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	BSW	Ruido Externo: Valor	71 Db
Carga Máxima (kgs)	1120	Resistência ao Rolamento: Classificação	E
		Aderência no Molhado: Classificação	B
		Certificação INMETRO	001316/2012



Medida do Pneu	225/65R16C
Código do Produto	000000000000105705
Índice de Velocidade	R
##Load Index##	112
Índice de Velocidade	D
Costado (Lateral)	BSW
Carga Máxima (kgs)	1120
Pressão Máxima de Inflação (PSI)	69
Largura da Secção (mm)	225,0
Profundidade de Sulco (mm)	10.500
Diametro Externo (mm)	670
Ruído Externo: Classificação	))
Ruído Externo: Valor	71 Db
Resistência ao Rolamento: Classificação	B
Aderência no Molhado: Classificação	B
Certificação INMETRO	001316/2012

**De acordo testes realizados por frotas. **limitado ao índice de carga e velocidade da medida.

COMPARTILHAR ESSA PÁGINA

Tweet

- Pneus por Categoria



Pneus de Alto Desempenho

Proposta readequada da empresa FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES LOTE 08 (Pneu 12.16-5) – MARCA GOODYEAR MODELO DH1000

AMM Licit - Plataforma de

AMM Licit :: conferencia_dc

(7) WhatsApp Business

Caixa de entrada (7) - licitac

ChatGPT

app.ammlicita.org.br/conferenciadocumentos/?e=MTAwNzEx&p=ODkz

G G EMail EMail Zap Massa PM ADM AMM TCE CNPJ TRAB. FGTS TCE PP BPS Massa PDF Todos os favoritos

AMM Licit :: conferencia_documentos

7 / 8 100%

Lote 8 - PNEU 12.16-5 novo, não remoldado, não recauchutado; garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação; certificação inmetro; mínimo de 10 lonas; construção diagonal; banda de rodagem com desenho r4; montagem: tubeless (tl- uso sem câmara); profundidade de sulco mínimo 21,5 mm; circunferência mínima de rolamento 2743; largura mínima de seção 351; diâmetro total mínimo de 845 mm. no produto deve constar a data de fabricação não superior a 6 (seis) meses e o número do lote.

AMM Licit :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - Unidade Única

Página 6 de 8



Prefeitura Municipal de Arceburgo
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
21 - PNEU 12.16-5 NOVO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; MÍNIMO DE 10 LONAS; CONSTRUÇÃO DIAGONAL; BANDA DE RODAGEM COM DESENHO R4; MONTAGEM: TUBELESS (TL- USO SEM CÂMARA); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO 21,5 MM; CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA DE ROLAMENTO 2743; LARGURA MÍNIMA DE SEÇÃO 351; DIÂMETRO TOTAL MÍNIMO DE 845 MM. NO PRODUTO DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES E O NÚMERO DO LOTE.	8,00	2.430,21	R\$ 2.386,00

Marca: GOODYEAR

Fabricante: GOODYEAR

Modelo: DH1000

Pesquisar



15:27
01/07/2026

FICHA TÉCNICA



Reforço lateral Composto desenhado para maior resistência a cortes.

TITAN HD2000 R4

Desenho das barras proporciona maior vida útil ao pneu. Maior resistência a avarias e perfurações. Excelente tração e aderência.

> **APLICAÇÕES:** MINI CARREGADEIRA



HD2000

Código	Dimensão	Construção	Aro	TT/TL	Capacidade de carga	Índice de velocidade	Velocidade	Pressão do ar	Carga máxima	Largura de secção	Diâmetro total	Aro de medição	Circunferência de rolamento	Profundidade de sulco
1701530	12-16.5NHS	BIAS	16.5	TL	10	A2	10KM/H	65	2640	352,12	847,58	9.75	2744,6	21,6
1701535	10-16.5NHS	BIAS	16.5	TL	10	A2	10KM/H	75	2535	350,62	777,24	8.25	2656,8	20,6



0800 723 2476 | www.titanlat.com

> **ENTRE EM CONTATO COM SEU REPRESENTANTE TITAN PARA MAIS DETALHES**

ORGULHO DE MOVER O MUNDO

© 2025 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA. Líder na produção de pneus Agrícolas, somos uma marca global que atende diferentes terrenos. Nossos produtos são reconhecidos pela tecnologia, performance, robustez e durabilidade, além da confiança que só a marca Titan oferece.

FICHA TÉCNICA



Ideal para aplicação em retroescavadeiras, minicarregadeiras, implementos e plantadeiras.

Possui reforço lateral que oferece maior resistência e durabilidade. O desenho das barras na banda de rodagem é projetado para proporcionar uma vida útil prolongada do pneu, tornando-o mais resistente também ao desgaste.

Sua carcaça é reforçada, contribuindo para sua resistência geral e capacidade de suportar cargas pesadas.

HD2000

- Melhor custo por hora trabalhada.
- Composto desenvolvido para aplicações severas.
- Excelente tração e aderência ao solo.
- Desenho das barras que oferece maior vida útil ao pneu.

> **APLICAÇÕES:** IMPLEMENTO AGRO, MINI CARREGADEIRA, PLANTADEIRA, RETROESCAVADEIRA



HD2000														
Código	Dimensão	Construção	TT/TL	Capacidade de carga	Índice de velocidade	Velocidade	Pressão do ar	Carga máxima	Largura de secção	Diâmetro externo	Aro recomendável	Aro ajustável	Circunferência de rolamento	Profundidade de sulco
1701530	12-16.5NHS	Diagonal	TL	10	A2	10KM/H	65	2540	325,12	830,58	9.75	N/A	2514,6	18
1701535	10-16.5NHS	Diagonal	TL	10	A2	10KM/H	75	2135	261,62	777,24	8.25	N/A	2336,8	16,6




0800 723 2476 | www.titanlat.com

> **ENTRE EM CONTATO COM SEU REPRESENTANTE TITAN PARA MAIS DETALHES**

ORGULHO DE MOVER O MUNDO
© 2026 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA. Líder na produção de pneus Agrícolas, somos uma marca global que atende diferentes terrenos. Nossos produtos são reconhecidos pela tecnologia, performance, robustez e durabilidade, além da confiança que só a marca Titan oferece.

Medida do Pneu	225/75R16C
Código do Produto	000000000000109640
Índice de Velocidade	R
##Load Index##	118
Índice de Velocidade	E
Costado (Lateral)	BSL
Carga Máxima (kgs)	1320
Pressão Máxima de Inflação (PSI)	76
Largura da Secção (mm)	225,0
Profundidade de Sulco (mm)	10.500
Diametro Externo (mm)	730
Ruído Externo: Classificação	))
Ruído Externo: Valor	71 Db
Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Aderência no Molhado: Classificação	C
Certificação INMETRO	000982/2012

— Medidas Disponíveis



— Especificações Completas

Medida do Pneu	225/75R16C	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	76
Código do Produto	000000000000109640	Largura da Secção (mm)	225,0
Índice de Velocidade	R	Profundidade de Sulco (mm)	10.500
##Load Index##	118	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	E	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	BSL	Ruído Externo: Valor	71 Db
Carga Máxima (kgs)	1320	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
		Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	000982/2012

— Medidas Disponíveis

— Especificações Completas

Medida do Pneu	195/60R16
Código do Produto	000000000000111172
Índice de Velocidade	H
##Load Index##	89
Índice de Velocidade	SL
Costado (Lateral)	B01
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A
Carga Máxima (kgs)	580
Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Largura da Secção (mm)	195,0
Profundidade de Sulco (mm)	7.600
Diametro Externo (mm)	640
Ruído Externo: Classificação	)
Ruído Externo: Valor	68 Db
Resistência ao Rolamento: Classificação	B
Aderência no Molhado: Classificação	C
Certificação INMETRO	001310/2012

— Medidas Disponíveis



Especificações Completas			
Medida do Pneu	195/60R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111172	Largura da Secção (mm)	195,0
Índice de Velocidade	H	Profundidade de Sulco (mm)	7.600
##Load Index##	89	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	)
Costado (Lateral)	B01	Ruído Externo: Valor	68 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	B
Carga Máxima (kgs)	580	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001310/2012
Medidas Disponíveis			