



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Rua: Cel. Cândido de Souza Dias, 1033 - Centro, Arceburgo - MG, 37820-000  
CNPJ: 17.899.717/0001-10 - (35) 3556-1724

\* ... QUADRO DE VENCEDORES ... \*

Dispensa Nº 000021/2026 - 28/04/2026 - Processo Nº 000064/2026						
Vencedor	RASGATÉCNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTD					
CNPJ	15.453.449/0001-82					
Endereço	RUA URSULA PAULINO, 2607 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580353					
Contato	3199496665 licitacao06@resgatecnica.com.br					
Lote	KIT DE COMBATE A INCENDIO ACOPLAVEL A VEICULO AUTOMOTOR					
Ítem *	Especificação	Marca	Unid.	Quantid.	Unitário	Valor Total
00001	<p>KIT DE COMBATE A INCENDIO ACOPLAVEL A VEICULO AUTOMOTOR conjunto compacto, desenvolvido para montagem rapida em qualquer modelo de pick-up, transformando-a em veiculo autonomo, de pronta resposta e eficiente no combate a incendios. sistema deve permitir o autoabastecimento, captando agua atraves de hidrojetor com mangueira de succao, filtro e flutuador na extremidade.</p> <p>tanque com capacidade entre 590 e 610 litros, confeccionado em polietileno rigido, na cor laranja. deve possuir quebra-ondas internos para melhor distribuicao do peso e maxima estabilidade do veiculo. bocal de abastecimento com tampa plastica rosqueavel, vedacao hermetica.</p> <p>motobomba deve ser montada em estrutura metalica com pintura epoxi. motor a gasolina, 4 tempos, 1 cilindro refrigerado a ar, potencia minima de 5,5 hp e 160 cilindradas. deve possuir alerta de nivel de oleo, acionamento eletrico e manual retratil. bomba autoescorvante, tipo membrana, pressao minima de trabalho 40 bar, vazao minima de 32 l/min. filtro externo com tela plissada na entrada da motobomba.</p> <p>carretel de alta pressao construido em chapa reforcada, acoplado em suporte metalico e com capacidade minima de 58 a 60 metros de mangueira. eixo com manivela ajustavel. espiga de engate roscado em latao na entrada e saida de agua.</p> <p>mangueira de succao: espiralada translucida, 1" de diametro interno, comprimento entre 6 e 8 metros, equipada com filtro e flutuador.</p> <p>mangueira de descarga: confeccionada em borracha sintetica negra de alta pressao, resistente a oleo, intemperies, abrasao e raios uv; tubo interno sem costura, reforcado com 1 trama de aco de alta resistencia; diametro interno minimo de 12,7 mm e externo de 20,7 mm; comprimento de 30 metros; pressao de trabalho minima 160 bar (~ 2320 psi); pressao de ruptura minima 640 bar; engates em latao, roscados e recravados nas extremidades.</p> <p>pistola de descarga modelo turbine, confeccionada em aco inox, com ponta de 3,5 mm. pressao maxima de trabalho: 60 bar. deve possuir gatilho com protecao e engate rapido.</p> <p>o conjunto deve conter quatro cintas de alta resistencia, com ganchos e sistema de fixacao para ancoragem segura na carroceria da pick-up.</p> <p>acompanhar manual de operacao e manutencao em portugues, contendo desenhos para identificacao de pecas. fabricado conforme padroes de qualidade (iso). garantia minima de 12 meses.</p>					
			UN	1	23.675,000	23.675,00

Total do Fornecedor: 23.675,00

Total Geral: 23.675,00