



# Prefeitura Municipal de Carandaí

Adm. 2025-2028

## ERRATA DO EDITAL

### PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 103/2025

### EDITAL Nº. 063/2025

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

CONSIDERANDO pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA;

CONSIDERANDO o princípio da razoabilidade e que a adequação das especificações não compromete o atendimento da demanda da Administração, ao mesmo tempo em que amplia a competitividade do certame, evitando restrição indevida ao mercado fornecedor;

O município de Carandaí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na lei federal nº14.133/21, e suas alterações, torna público as seguintes alterações no Edital de licitação:

#### 1. Alterar

##### Onde se lê:

6	8	UN	<p><b>02000018154- BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS</b> <i>em inox com 3 (três) torneiras: capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de <del>180-14</del>. 03 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Bóia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. Medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. Filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. T33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. Peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. Apresentar certificado INMETRO do bebedouro e do filtro. Garantia 12 meses</i></p>
7	8	UN	<p><b>02000023159- BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 200 LITROS</b> <i>em inox com 4 (quatro) torneiras: capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Refrigeração de <del>300-14</del>. 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 valvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Bóia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. Medidas: altura mínima 1400 mm, largura mínima 810 mm, profundidade mínima 945 mm. Regulagem da temperatura da água. Filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. T33 filtro com carvão ativado, com a função de</i></p>



## Prefeitura Municipal de Carandaí

Adm. 2025-2028

		reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. Peso líquido aproximado do produto: 50 kg. Apresentar certificado INMETRO do bebedouro e filtro. Garantia 12 meses.
--	--	---

### Leia-se:

6	8	UN	<b>02000018154- BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS</b> <i>em inox com 3 (três) torneiras: capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 30 l/h. 03 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Bóia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. Medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. Filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. T33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. Peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. Apresentar certificado INMETRO do bebedouro e do filtro. Garantia 12 meses</i>
7	8	UN	<b>02000023159- BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 200 LITROS</b> <i>em inox com 4 (quatro) torneiras: capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Refrigeração de 80 l/h. 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Bóia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. Medidas: altura mínima 1400 mm, largura mínima 810 mm, profundidade mínima 945 mm. Regulagem da temperatura da água. Filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. T33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. Peso líquido aproximado do produto: 50 kg. Apresentar certificado INMETRO do bebedouro e filtro. Garantia 12 meses.</i>

O mesmo ocorrerá em **NOVA data**, com **TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: às 08h 45mim do dia 02/03/2026. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS**: às 09h 00mim do dia 02/03/2026.

\*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.

Carandaí, 12 de fevereiro de 2026

Fabiano Miguel Tavares Campos  
Pregoeiro