



MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41778556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 4

Licitação: 000013/25 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	118.000.130	ADITIVO PARA RADIADORES 40°C+125°C FRASCO DE 1FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, fluido inorgânico, concentrado, para sistemas de arrefecimento de motores diesel, gasolina, álcool		250	41,75	10.437,50
2	001.000.046	ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS Acondicionado em embalagem de 20 litros, solução a 32,5% de ureia de alta pureza, diferente da ureia fertilizante e industrial, em água desmineralizada, transparente, não tóxica e de manuseio seguro	BD	300	188,74	56.622,00
3	118.000.131	DESENGRIPANTE SPRAY MULTIUSO FRASCO DE 300 ML FR Acondicionado em embalagem de 300ml, desengripante spray multiuso com formulação exclusiva para atuação em todas as áreas com necessidade de lubrificação e proteção contra o efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas		20	28,00	560,00
4	118.000.132	FLUÍDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF TIPO A BALDE [BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante mineral para uso em caixas de direção hidráulica e transmissões automáticas de veículos automotivos e lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica de caminhões, ônibus, automóveis e utilitários. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization - JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	BD	5	671,50	3.357,50
5	118.000.133	FLUÍDO ÓLEO DE FREIO DOT 4 FRASCO DE 500 ML FR Acondicionado em embalagem de 500 ml, fluido para freios especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico de freios de veículos, proporcionando segurança nos momentos de frenagem. O produto deve atender as normas NBR 9292 tipo 3, SAE-J 1703 E FM/SS Nº 116 DOT4, com ponto de ebulição acima de 230°C, 100% sintético, base poliglicol, cor amarelo, ponto de ebulição seco 245°C / 473°F, ponto de ebulição úmido 160°C / 320°F, viscosidade a -40°C (-40°F) 1350 mm²/s, viscosidade a 100°C (212°F) 2.3 mm²/s. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization - JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	FR	100	40,00	4.000,00
6	118.000.134	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍLIO BA BD Acondicionado em embalagem de 20kg, draxa lubrificante à base de sabão de lítio, com elevada estabilidade mecânica para serviços severos, previsíveis nos graus NLGI 00, 1, 2, além do grau 2/3 (intermediário entre 2 e 3), espessante em lítio, aparência castanha esverdeada, índice de viscosidade mínima de 138, ponto de gota 190°C	BD	30	1.018,95	30.568,50
7	118.000.135	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR COM FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, lubrificante mineral para lubrificação de compressores de ar do tipo pistão, palheta e parafuso, sistema de circulação e mancais em banho de óleo e outros equipamentos que requeiram um lubrificante com essas características, com pacote de aditivos detergente, dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e antiespumante. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization - JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		10	76,00	760,00
8	118.000.136	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 MULTIVISCOSO SINTÉ FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, óleo lubrificante sintético para motores a gasolina, etanol, bicomcombustível, com proteção contra o desgaste, diminuindo os custos de manutenção, limpeza do motor em funcionamento, aumentando a vida útil do mesmo e garantindo uma operação mais confiável, proteção contra altas e baixas temperaturas e condições severas de direção, economia de combustível viscosidade SAE 0w20, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization - JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		100	72,75	7.275,00
9	118.000.150	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W MULTIVISCOSO MINER, BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão, óleo para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, tal como operando em pressões de até 1000 psi e/ou rotações de até 1200 rpm, onde o nível de reposição do óleo é alto formulado com óleos básicos parafínicos e aditivos especiais que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, com aditivação que garante resistência à oxidação e à formação de espuma, viscosidade SAE 10W, classificação mineral. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization - JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	BD	50	1.005,50	50.275,00
10	118.000.137	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 MULTIVISCOSO MINE BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante mineral multifuncional para aplicação em tratores e equipamentos agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com sistemas de transmissão e diferencial, contendo agentes anticorrosivos e antioxidantes e proteção antidesgaste, viscosidade SAE 10w30, classificação mineral. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization - JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		10	939,00	9.390,00
11	118.000.138	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 MULTIVISCOSO SEMI FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, lubrificante semissintético de alto desempenho para motocicletas de uso diário, desenvolvido e testado para proporcionar efetiva proteção contra o desgaste, destinado a motores 4 tempos, viscosidade SAE 10w30, classificação semissintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval		20	47,75	955,00



MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41778556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 4

Licitação: 000013/25 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014				
12	118.000.139	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 MULTIVISCOSO SINT BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante 100% sintético que proporciona extrema força e eficiência para motores diesel naturalmente aspirados ou turbinados, com ou sem injeção eletrônica, que operam em condições severas, garantindo um maior intervalo de troca, inclusive para motores de última geração, viscosidade SAE 10w40, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		20	918,75	18.375,00
13	118.000.140	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 MULTIVISCOSO SINT FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, óleo lubrificante sintético para motores a gasolina, etanol, bicombustível, com proteção contra o desgaste, diminuindo os custos de manutenção, limpeza do motor em funcionamento, aumentando a vida útil do mesmo e garantindo uma operação mais confiável, proteção contra altas e baixas temperaturas e condições severas de direção, economia de combustível viscosidade SAE 10w40, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		400	57,25	22.900,00
14	118.000.141	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL-5 MULTIVISCOSO MII BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante mineral derivado do petróleo e aditivos para transmissão automotiva, caixas de mudança e engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho GL-5 e MIL-L-2105D e aditivação suplementar específica, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, viscosidade SAE 140, GL-5, classificação mineral. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		12	1.022,90	12.274,80
15	118.000.142	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 MULTIVISCOSO MINE BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante mineral premium composto de básicos minerais de alto desempenho reforçado com aditivos extrema pressão para assegurar proteção e longevidade do motor, viscosidade SAE 15w40, classificação mineral, rendimento mínimo 70.000 km. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		60	601,25	36.075,00
16	118.000.143	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 MULTIVISCOSO SEMI FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, óleo lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, bicombustível, com proteção contra o desgaste, diminuindo os custos de manutenção, limpeza do motor em funcionamento, aumentando a vida útil do mesmo e garantindo uma operação mais confiável, proteção contra altas e baixas temperaturas e condições severas de direção, economia de combustível viscosidade SAE 15w40, classificação semissintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		500	50,75	25.375,00
17	118.000.144	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 GL-5 MULTIVISCOSO MIN BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante mineral derivado do petróleo e aditivos para transmissão automotiva, caixas de mudança e engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho GL-5 e MIL-L-2105D e aditivação suplementar específica, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, viscosidade SAE 90, GL-5, classificação mineral. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		12	1.013,50	12.162,00
18	118.000.146	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 MULTIVISCOSO SEMI FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, lubrificante sintético para motores a gasolina, etanol, bicombustível e diesel, com performance superior desenvolvida para ajudar a proporcionar economia de combustível, redução na formação de borras e vernizes, proteção contra o desgaste, promovendo maior estabilidade térmica e à oxidação, menor consumo do lubrificante em condições extremas, preservando o desempenho no intervalo máximo entre as trocas de óleo recomendadas no manual dos veículos, viscosidade SAE 5w30, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014		220	62,45	13.739,00
19	118.000.147	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 MULTIVISCOSO SINTÉ BD Acondicionado em embalagem de 20 litros, lubrificante sintético para motor diesel, com performance superior desenvolvida para ajudar a proporcionar economia de combustível, redução na formação de borras e vernizes, proteção contra o desgaste, promovendo maior estabilidade térmica e à oxidação, menor consumo do lubrificante em condições extremas, preservando o desempenho no intervalo máximo entre as trocas de óleo recomendadas no manual dos veículos, viscosidade SAE 5w30, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº		10	982,50	9.825,00



MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41778556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 4

Licitação: 000013/25 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
20	118.000.148	22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 MULTIVISCOSO SINTÉTICO FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, lubrificante sintético para motor diesel, com performance superior desenvolvida para ajudar a proporcionar economia de combustível, redução na formação de borras e vernizes, proteção contra o desgaste, promovendo maior estabilidade térmica e à oxidação, menor consumo do lubrificante em condições extremas, preservando o desempenho no intervalo máximo entre as trocas de óleo recomendadas no manual dos veículos, viscosidade SAE 5w30, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	120	73,25	8.790,00	
21	118.000.145	21, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 MULTIVISCOSO SINTÉTICO FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, lubrificante mineral com tecnologia de controle de formação de depósitos, redução do desgaste e corrosão das partes internas do motor, de alto desempenho para motosserras, cortadores de grama e pequenos geradores e motocicletas de uso diário, desenvolvido e testado para proporcionar efetiva proteção contra o desgaste, destinado a motores 4 tempos, viscosidade SAE 5w30, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	10	55,95	559,50	
22	118.000.149	22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 MULTIVISCOSO SINTÉTICO FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, óleo lubrificante sintético para motores a gasolina, etanol, bicomcombustível, com proteção contra o desgaste, diminuindo os custos de manutenção, limpeza do motor em funcionamento, aumentando a vida útil do mesmo e garantindo uma operação mais confiável, proteção contra altas e baixas temperaturas e condições severas de direção, economia de combustível viscosidade SAE 5w40, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	400	57,25	22.900,00	
23	118.000.151	23, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80 GL-4 MULTIVISCOSO FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, óleo lubrificante multiviscoso derivado do petróleo e aditivos, para transmissão mecânica, com aplicação em caixas de câmbio e diferenças, com formulação de aditivos antiferrugem, anti-espuma, antioxidante, antidesgaste, além de aditivo EP (Extrema Pressão), visando assegurar proteção particularmente para engrenagens hipóides que operam sob condições normais. Recomendado para lubrificação de transmissões automáticas e direções hidráulicas de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos, viscosidade SAE 75w80, GL-4, classificação sintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	30	260,95	7.828,50	
24	118.000.152	24, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80 GL-5 MULTIVISCOSO FR Acondicionado em embalagem de 1 litro, óleo lubrificante multiviscoso derivado do petróleo e aditivos, para transmissão mecânica, com aplicação em caixas de câmbio e diferenças, com formulação de aditivos antiferrugem, anti-espuma, antioxidante, antidesgaste, além de aditivo EP (Extrema Pressão), visando assegurar proteção particularmente para engrenagens hipóides que operam sob condições normais. Recomendado para lubrificação de transmissões automáticas e direções hidráulicas de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos, viscosidade SAE 75w80, GL-5, classificação semissintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	60	223,73	13.423,80	
25	118.000.153	25, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 8017H MULTIVISCOSO SEMI FR - Acondicionado em embalagem de 500 ml, lubrificante mineral com tecnologia de controle de formação de depósitos, redução do desgaste e corrosão das partes internas do motor, de alto desempenho para motosserras, cortadores de grama e pequenos geradores e motocicletas de uso diário, desenvolvido e testado para proporcionar efetiva proteção contra o desgaste, destinado a motores 2 tempos, viscosidade SAE 8017H, classificação semissintético. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	50	69,50	3.475,00	
26	118.000.154	26, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140 GL-5 MULTIVISCOSO (BD) Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante mineral derivado do petróleo e aditivos, para transmissão automotiva, caixas de mudança e engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho GL-5 e MIL-L-2105D e aditivação suplementar específica, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, viscosidade SAE 85w140, GL-5, classificação mineral. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014	5	1.058,95	5.294,75	
27	118.000.155	27, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL-5 MULTIVISCOSO MIN BD	20	1.045,60	20.912,00	



MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41778556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 4

Licitação: 000013/25 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Acondicionado em embalagem de 20 litros, óleo lubrificante mineral derivado do petróleo e aditivos para transmissão automotiva, caixas de mudança e engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho GL-5 e MIL-L-2105D e aditivação suplementar específica, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, viscosidade SAE 90, GL-5, classificação mineral. O produto deverá conter registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos termos da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014 atender as especificações técnicas de normas API SM / SL / SJ / SH / SG, além de conter uma das homologações como American Petroleum Institute - API, International Lubricants Standardization and Approval Committee - ILSAC, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA, Japan Automobile Standard Organization – JASO ou National Marine Manufacturers Association - NMMA, nos termos do Art. 6º da Resolução ANP Nº 22, de 11 de abril de 2014				
		Total ->			11.684,47	408.109,85